



МАГАЗИН 112

товары для вашей безопасности



ПРАЙС: ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА

наименование	фасовка	цена за кг	цена за кг, опт	цена за кг, крупный опт	Нормы расхода			краткое описание
					R. мин.	ПТМ, мм	Расход на м ²	
Тексотерм (органорастворимая) 	32 кг	258,00 руб.	249,00 руб.	договорная	R-45	0,75 мм	1,2 кг	Высококачественное огнезащитное покрытие эмаль, на органической основе. При воздействии температур свыше 200°С – вспучивается, образуя углеродистую пену, обладающую высокими теплоизоляционными свойствами и защищающую материал от огня и нагрева. Применяется для защиты стальных строительных конструкций на гражданских и промышленных объектах. Гарантийный срок эксплуатации: 20 лет.
					R-60	1,2 мм	1,9 кг	
					R-90	1,58 мм	2,5 кг	
					R-120	2,06 мм	3,3 кг	
Тексотерм (воднодисперсионная) 	30 кг	234,00 руб.	226,00 руб.	договорная	R-45	0,75 мм	1,2 кг	Высококачественное огнезащитное покрытие эмаль, на водной основе. При воздействии температур свыше 200°С – вспучивается, образуя углеродистую пену, обладающую высокими теплоизоляционными свойствами и защищающую материал от огня и нагрева. Применяется для защиты стальных строительных конструкций на гражданских и промышленных объектах. Гарантийный срок эксплуатации: 20 лет.
					R-60	1,2 мм	1,9 кг	
					R-90	1,58 мм	2,5 кг	
					R-120	2,06 мм	3,3 кг	
НЕГОРИН Металл (В) 	5кг 10кг 20кг 30кг	282,00 руб.	269,00 руб.	договорная	R-45	3,4 мм	1,26 кг	Краска огнезащитная на водно-дисперсионной основе для металлических конструкций. Представляет собой вспучивающуюся систему на водно-дисперсионной основе. При воздействии температуры свыше 200 оС краска образует теплоизолирующую пену, обеспечивающую эффективную огнезащиту металлоконструкций от воздействия теплового потока и пламени, что дает возможность сохранить несущую способность металлоконструкций определенное время. Применяется в жилищно-гражданском, промышленном строительстве и в быту. Эксплуатируемых как в условиях закрытых сухих помещений, так и в атмосферных условиях (под навесом). Гарантийный срок эксплуатации: 20 лет.
	R-60				3,4 мм	1,65 кг		
	R-90				5,8 мм	2,2 кг		
	R-120				7,2 мм	3,5 кг		
НЕГОРИН Металл 	5кг 10кг 20кг	301,00 руб.	287,00 руб.	договорная	R-45	3,4 мм	1,6 гк	Краска огнезащитная «НЕГОРИН-Металл» предназначена для повышения предела огнестойкости металлических конструкций. Краска представляет собой вспучивающуюся систему на основе органического растворителя. При воздействии температуры свыше 200 оС краска образует теплоизолирующую пену, обеспечивающую эффективную огнезащиту металлоконструкций от воздействия теплового потока и пламени, что дает возможность сохранить несущую способность металлоконструкций определенное время. Применяется в жилищно-гражданском строительстве и в быту. Гарантийный срок эксплуатации: 20 лет внутри.
	R-60				4,17 мм	2 гк		
	R-90				5,8 мм	2,6 гк		
	R-90				4,17 мм	2,9 гк		
Стабитерм-217 	Готовая к применению :Ведро, 20 кг	292,50 руб.	270,00 руб.	договорная	R-15	3,4	0,25	Огнезащитная однокомпонентная краска на водной основе для металлических конструкций. Поставляется в двух видах: готовой к применению и в виде сухой смеси.
					R-30	3,4	0,72	
	В виде сухой смеси : Мешок, 12 кг	398,00 руб.	367,44 руб.	договорная	R-45	3,4	1,2	
					R-60	3,4	1,9	
					R-90	5,8	2,3	
					R-120	7,8	3,3	
Стабитерм-207 	Ведро, 25 кг	364,00 руб.	349,00 руб.	договорная	R-15	3,4	0,24	Огнезащитная однокомпонентная краска на органической основе для металлических конструкций. Поставляется готовой к применению.
					R-30	3,4	0,92	
					R-45	3,4	1,22	
					R-60	3,4	2,01	
					R-90	5,8	2,3	
					R-120	7,8	3,3	
Стабитерм-219 	Ведро, 20 кг	438,70 руб.	405,00 руб.	договорная	R-45	3,4	1,16	Атмосферостойкая огнезащитная однокомпонентная краска на водной основе для металлических конструкций. Поставляется готовой к применению.
					R-60	3,4	1,88	
					R-90	5,8	2,29	
					R-120	7,2	3,33	
Стабитерм-209 	Ведро, 25 кг	475,00 руб.	438,40 руб.	договорная	R-45	3,4	1,11	Атмосферостойкая огнезащитная однокомпонентная краска на органической основе для металлических конструкций. Поставляется готовой к применению.
					R-60	3,4	1,8	
					R-90	5,8	2,22	
					R-120	7,2	3,18	

КОНСТРУКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА								
наименование	фасовка	цена за кг	цена за кг, опт	цена за кг, крупный опт	Нормы расхода			краткое описание
					R, мин.	ПТМ, мм	Расход на м ²	
 Стабистерм-221	Ведро, 17 кг	385,50 руб.	356,00 руб.	договорная	R-90	5,8	3,72	Огнезащитный однокомпонентный толстослойный напыляемый состав на водной основе для металлических конструкций. Поставляется готовым к применению
					R-120	5,8	4,8	
					R-150	5,8	7,2	
 Стабистерм-12	Рулон, 12 м ²	739,70 руб.	682,80 руб.	договорная	R-90	2,4	1 м ² /2 кг	Конструктивная система для огнезащиты металлических конструкций состоит из базальтового фольгированного материала СТАБИТЕРМ-БМ13Ф и клеящего состава СТАБИТЕРМ-88.
	Ведро, 25 кг	681,20 руб.	628,80 руб.	договорная	R-150	3,4	1 м ² /2 кг	
					R-150	3,1	1 м ² /2,2 кг	
 НЕГОРИН Металл Конструктив	5кг 10кг 20кг 30кг	347,00 руб.	330,00 руб.	договорная	R-90	2,4 мм	4,4 кг	Краска огнезащитная «НЕГОРИН-Металл (В)» предназначена для повышения предела огнестойкости металлических конструкций. Краска представляет собой вспучивающуюся систему на водно-дисперсионной основе. При воздействии температуры свыше 200 0С краска образует теплоизолирующую пену, обеспечивающую эффективную огнезащиту металлоконструкций от воздействия теплового потока и пламени, что дает возможность сохранить несущую способность металлоконструкций определенное время. Применяется в жилищно-гражданском строительстве и в быту. Гарантийный срок эксплуатации покрытия - 20 лет со дня нанесения
					R-90	3,4 мм	4,13 кг	
					R-120	3,4 мм	6,11 кг	
					R-90	5,8 мм	4,07 кг	
					R-120	5,8 мм	4,81 кг	
ГРУНТ И ЭМАЛИ								
наименование	фасовка	цена за кг	цена за кг, опт	цена за кг, крупный опт	Нормы расхода		краткое описание	
					Расход на м ²			
 Стабистерм-022	Ведро, 25 кг, 5 кг	194,40 руб.	179,50 руб.	договорная	100 г/м ²		Грунт для металлических поверхностей гальванизированных, черных, цветных, цветных Металлов.	
 Стабистерм-007	Ведро, 20 кг, 4 кг	312,00 руб.	288,00 руб.	договорная	150 г/м ²		Эмаль защитная финишная атмосферостойкая. Предназначена для нанесения на огнезащитное Покрытие	
ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ								
наименование	фасовка	цена за кг	цена за кг, опт	цена за кг, крупный опт	Нормы расхода		краткое описание	
					R, мин.	Расход на м ²		
 Стабистерм-317	Готовая к применению	278,20 руб.	256,00 руб.	договорная	R-30	1,25 кг/м ²	Огнезащитная однокомпонентная краска на водной основе для металлических воздуховодов. Поставляется в двух видах: готовой к применению и в виде сухой смеси.	
	В виде сухой смеси : Мешок, 12 кг	385,50 руб.	355,90 руб.	договорная	R-60	2,2 кг/м ²		
 Огнезащитное покрытие для воздуховодов "НЕГОРИН"	5кг	242,00 руб.	230,00 руб.	договорная	EI 30	1,2 кг/м ²	Огнезащитное покрытие для воздуховодов Метод испытаний на огнестойкость» и предназначено для повышения предела огнестойкости металлических воздуховодов (толщина стенки не менее 0,8 мм) приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции, систем кондиционирования воздуха, а также каналов технологической вентиляции. Покрытие представляет собой вспучивающуюся систему на водно-дисперсионной основе. При воздействии температуры свыше 200 0С, покрытие образует теплоизолирующую пену, обеспечивающую эффективную огнезащиту воздуховодов от воздействия теплового потока и пламени. Применяется в жилищно-гражданском, промышленном строительстве и в быту. Гарантийный срок эксплуатации покрытия - 20 лет	
	10кг				EI 45	1,85 кг/м ²		
	20кг 30кг				EI 60	2,2 кг/м ²		