



МАГАЗИН 112

товары для вашей безопасности
















Огнезащитные и огнебиозащитные составы для деревянных покрытий






САЙТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА : МАГАЗИН112.РФ







СОСТАВЫ В СУХОМ ВИДЕ






изображение	наименование	характеристики	Расход м2				Срок эксплуатации покрытия внутри/снаружи	Фасовка	розничная цена	цена опт
			Биозащита	1 группа	2 группа	группа защиты КМ1, Г1, РП1, В1, Д2, Т2				
	Вупротек-3	огнезащитный состав, предназначенный для внешней и глубокой пропитки древесины с целью снижения горючести. Деревянные конструкции, обработанные составом могут эксплуатироваться в условиях низких температур минус 50 С и ниже) и повышенной влажности. Разводится водой в соотношении 1 кг на 2,5 л	-	130 гр.	100 гр.	-	до 10 лет	25 кг (мешок)	58,00 руб.	54,00 руб.
	Вупротек-2	Огнебиозащитный состав предназначен для внешней и глубокой пропитки древесины и материалов на её основе с целью снижения горючести, а также антисептирования. Применяется на объектах жилищно-гражданского и промышленного строительства. Предотвращает возникновение плесени, синевы, защищает древесину от жуков-древоточцев. Разводится водой в соотношении 1 кг на 2,5 л	-	170 гр.	-	-	до 10 лет	25 кг (мешок)	62,00 руб.	58,00 руб.
	МИГ-09	Наносится кистью или распылением при t°С от -3 °С до +50 °С, Возможна обработка при t°С до -25 °С остав рекомендован для обработки стропильной системы, чердачных помещений всех типов зданий; Отличается высокой степенью экономичности; Подходит для обработки поверхностей в районах с высокой влажностью воздуха;Повышает антисептические свойства обработанной древесины. Разводится водой в соотношении 1 кг на 5 л	-	100 гр.	50 гр.	-	До 12 лет	25 кг (мешок)	70,80 руб.	68,00 руб.
	НЕГОРИН Д-био концентрат	Состав огнебиозащитный для древесины «НЕГОРИН-Д-био» представляет собой смесь антипирена и антисептика. Состав предназначен для поверхностной и глубокой пропитки древесины и материалов на ее основе, с целью снижения их пожарной опасности и защиты от биоповреждений. В рабочем (приготовленном) составе допускается присутствие хлопьевидного осадка. Состав используется для внутренних работ. Разводится водой в соотношении 1 кг на 2,5 л	-	158 гр.	86 гр.	-	до 10 лет	25 кг (мешок)	90,00 руб.	86,00 руб.
	Негорин-МС концентрат	Состав огнебиозащитный «НЕГОРИН-МС» представляет собой смесь антипиренов и антисептика. Состав предназначен для поверхностной пропитки древесины и деревянных конструкций, с целью снижения их пожарной опасности и защиты от биоповреждений (грибок, плесень, синева). Используется для внутренних работ. Разводится водой в соотношении 1 кг на 2,5 л	-	-	143 гр.	-	До 3 лет	25 кг (мешок)	55,00 руб.	52,00 руб.







Составы в готовом жидком виде										
	Pirilax-Classik	Огнезащитная пропитка-антисептик (биоперен) для внутренних работ. Эффективно уничтожает плесневые, грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Состав наносится кистью, окунанием или распылением на деревянную поверхность.	100 гр.	280 гр.	180 гр.	400 гр.	Огнезащитные свойства до 16 лет, Биозащитные свойства до 20 лет	50 кг (Бочка)	12 140,55	10 557,00
								24 кг (Бочка)	7 048,35	6 129,00
								11 кг (Ведро)	3 458,05	3 007,00
								3,5 кг (Ведро)	1 178,75	1 025,00
								1,1 кг (Ведро)	396,75	345,00
	Pirilax-Lux	Огнезащитная пропитка-антисептик (биоперен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зона риска. Эффективно уничтожает плесневые, грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации. Состав наносится кистью, окунанием или распылением на деревянную поверхность.	100 гр.	280 гр.	180 гр.	400 гр.	Огнезащитные свойства до 16 лет, Биозащитные свойства до 20 лет	50 кг (Бочка)	15 978,10	13 894,00
								24 кг (Бочка)	9 277,05	8 067,00
								10,5 кг (Ведро)	4 343,55	3 777,00
								3,3 кг (Ведро)	1 461,65	1 271,00
								1,1 кг (Ведро)	474,95	413,00
	Pirilax-Terma	древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (на любых породах древесины). Эффективно уничтожает плесневые, грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом «KRASULA для бань и саун», снаружи с составом для защиты древесины и предании	100 гр.	280 гр.	180 гр.	400 гр.	Огнезащитные свойства до (16 лет) Биозащитные свойства до (20 лет) Внутри парных огнебиозащита до (6 лет)	50 кг (Бочка)	12 201,50	10 610,00
								26 кг (Бочка)	7 673,95	6 673,00
								11 кг (Ведро)	3 474,15	3 021,00
								3,5 кг (Ведро)	1 182,20	1 028,00
								1,1 кг (Ведро)	397,90	346,00
	Pirilax-Prime	Огнезащитная пропитка-антисептик (биоперен) для древесины. Для наружных и внутренних работ. Состав не тонирует древесину. Применяется для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и предании декоративного цвета «KRASULA»	200 гр.	200 гр.	200 гр.	-	Без ЛКМ Биозащитные свойства до (7 лет) Огнезащитные свойства до (8 лет)	46 кг (Бочка)	9 982,00	8 680,00
								22 кг (Бочка)	5 708,60	4 964,00
								10 кг (Ведро)	2 757,70	2 398,00
								3,2 кг (Ведро)	936,10	814,00
								1 кг (Ведро)	309,35	269,00
	ОЗОН-007	чердачных помещений, стропильных систем, и скрытых конструкций. Наносится беж межслонной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности или контроля равномерности нанесения. Возможна обработка зимой при температуре от минус 25°C. Состав наносится кистью, валиком, окунанием или распылением на	-	300 гр.	200 гр.	-	Огнезащитные свойства до (11 лет) При скрытой полости до (30 лет)	48 кг (Бочка)	4 082,50	3 550,00
			-	103 гр.	69 гр.	-		готовый состав 65 кг (Бочка)	13 196,25	11 475,00
			-	-	-	-		концентрат 16 кг (Бочка)	3 475,30	3 022,00
			-	-	-	-		концентрат 5 кг (Бочка)	1 162,65	1 011,00
	МИГ-09 (Готовый раствор)	Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.	-	600 гр.	300 гр.	-	До 12 лет	11 кг (Канистра)	515,43	448,20 руб.
			-	-	-	-		5,5 кг (Канистра)	273,24	237,60 руб.
	НЕГОРИН 708 (концентрат)	Состав предназначен для защиты внутренних деревянных конструкций от возгорания, распространения пламени и биоповреждений плесневыми и дереворазрушающими грибами. Поставляется в концентрированном виде. Концентрат разводится водой в соотношении 1:2,66. Плотность приготовленного рабочего состава должна составлять 1,0 – 1,2 г/см3.	-	123 гр.	55 гр.	-	Огнебиозащитный свойства до (10 лет)	30 кг (Ведро)	124,00 руб.	118,00 руб.
			20 кг (Ведро)							
			10 кг (Ведро)							
			5 кг (Ведро)							







	НЕГОРИН 708	<p>смесь антипиренов, биоцидов и целевых добавок. В готовом к применению виде «НЕГОРИН-708» представляет собой водный раствор указанных выше компонентов.</p> <p>Состав предназначен для поверхностной пропитки древесины и материалов на ее основе, с целью снижения их пожарной опасности и защиты от биоповреждений (грибок, плесень, синева). Используется в жилищно-гражданском строительстве для внутренних работ. Пожаро-взрывобезопасен.</p>	-	450гр	200 гр	-	Огнебиозащитный свойства до (10 лет)		99,00 руб.	94,00 руб.
	НЕГОРИН MC	<p>Состав предназначен для защиты внутренних деревянных конструкций от возгорания, распространения пламени и биоповреждений плесневыми и деревоокрашивающими грибами. Поставляется в рабочем (жидком) виде</p>	-	-	500гр	-	Огнебиозащитный свойства до (3 лет)		63,00 руб.	60,00 руб.
	НЕГОРИН MC-D	<p>Состав огнебиозащитный «НЕГОРИН-MC-D» представляет собой смесь антипиренов, поверхностно-активного вещества и антисептика. Состав предназначен для поверхностной пропитки древесины и материалов на ее основе с целью снижения их пожарной опасности и защиты от биоповреждений (грибок, плесень, синева). Используется для внутренних работ. Пожаро-взрывобезопасен.</p>	-	-	500 гр.	-	Огнебиозащитный свойства до (3 лет)	25 кг (Ведро)	59,00 руб.	56,00 руб.
								10 кг (Ведро)		
								5 кг (Ведро)		
	НЕГОРИН MC-D концентрат	<p>Состав огнебиозащитный представляет собой смесь антипиренов, поверхностно-активного вещества и антисептика. Поставляется в концентрированном виде. В готовом к применению виде представляет собой водный раствор указанных выше компонентов. Состав предназначен для поверхностной пропитки древесины и материалов на ее основе, с целью снижения их пожарной опасности и защиты от биоповреждений (грибок, плесень, синева). Используется для внутренних работ. Коцентрат разведение 1 : 14,5</p>	-	-	500гр	-	Огнебиозащитный свойства до (3 лет)		100,00 руб.	95,00 руб.
	НЕГОРИН Д-био	<p>Состав предназначен для защиты внутренних деревянных конструкций от возгорания, распространения пламени и биоповреждений плесневыми и деревоокрашивающими грибами. Поставляется в рабочем (жидком) виде.</p>	-	550гр	300 гр.	-	Огнебиозащитный свойства до (10 лет)		81,00 руб.	77,00 руб.
	НЕГОРИН Д-био ГП	<p>Состав предназначен для глубокой и долговременной пропитки (автоклав и ванна) и поверхностной пропитки древесины и деревянных изделий с целью снижения их пожарной опасности и защиты от биоповреждений. Используется для внутренних и наружных работ без прямого воздействия осадков. Поставляется в рабочем (жидком) виде.</p>	-	300 гр.	-	-	<p>-Поверхностная пропитка: Огнезащита-12 Биозащита -15, -долговременная в ванне 17/25 -глубокая пропитка в автоклаве 22/35</p>	20кг 10кг 5кг	140,00 руб.	133,00 руб.






	НЕГОРИН Д-био ГП Концентрат	Состав предназначен для глубокой и долговременной пропитки (автоклав и ванна) и поверхностной пропитки древесины и деревянных изделий с целью снижения их пожарной опасности и защиты от биоповреждений. Используется для внутренних и наружных работ без прямого воздействия осадков. Поставляется в концентрированном виде. Концентрат разводится водой в соотношении 1:2,5. Плотность приготовленного рабочего состава должна составлять не менее 1,1 г/см3.	-	300 гр.	-	-	-Поверхностная пропитка: Огнезащита -12 Биозащита -15, -долговременная в ванне 17/25 -глубокая пропитка в автоклаве 22/35	25 кг (Ведро) 10 кг (Ведро) 5 кг (Ведро)	376,00 руб.	358,00 руб.
	НЕГОРИН — ПРО	Предназначен для поверхностной пропитки древесины и материалов на ее основе, с целью снижения их пожарной опасности. Состав является высокоэффективным антисептиком. Предотвращает появление плесневых и древоокрашивающих грибов. При нанесении выявляет текстуру древесины, тонирует в желтоватые тона, тем самым являясь индикатором обработки. Не образует высолы на поверхности после нанесения. Используется для внутренних и наружных работ.	-	250 гр.	150 гр.	-	Огнебиозащитный свойства до (15 лет)	25 кг (Ведро) 10 кг (Ведро) 5 кг (Ведро)	174,00 руб.	166,00 руб.
Огнезащитные лаки и краски										
	НЕГОРИН — КДО	Краска огнезащитная «НЕГОРИН-КДО» (сертификат соответствия № С-RU.ПБ05.В.02693) предназначена для защиты деревянных конструкций, изделий на основе древесины, гипсо-волоконистых листов, бетонных, оштукатуренных поверхностей, с целью снижения их пожарной опасности. Краска представляет собой вспучивающуюся систему на органической основе. Обеспечивает класс пожарной опасности декоративно-отделочным, облицовочным материалам, покрытий полов и стен на путях эвакуации - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).	-	350 гр.	-	350 гр.	Огнезащитные свойства внутри до (15 лет) снаружи до (10 лет)	20 кг (Ведро) 10 кг (Ведро) 5 кг (Ведро)	404,00 руб.	385,00 руб.
	НЕГОРИН КД	Предназначена для защиты деревянных конструкций, изделий на основе древесины, гипсоволоконистых листов, бетонных, оштукатуренных поверхностей, с целью снижения их пожарной опасности. Краска представляет собой вспучивающуюся систему на водной основе. Обеспечивает класс пожарной опасности декоративно-отделочным, облицовочным материалам на путях эвакуации - КМ1 (Г1, В1, Д2, Т1, РП1). Применяется в жилищно-гражданском строительстве и в быту. Краска не предназначена для обработки пола, так как не обладает достаточной износостойкостью.	-	350 гр.	-	350 гр.	Огнезащитные свойства внутри до (15 лет) снаружи до (10 лет)	30 кг (Ведро) 20 кг (Ведро) 10 кг (Ведро) 5 кг (Ведро)	298,00 руб.	284,00 руб.
	НЕГОРИН — ЛАК	Лак огнезащитный «НЕГОРИН-ЛАК» предназначен для обработки древесины и продуктов на её основе с целью снижения их пожарной опасности. «НЕГОРИН-ЛАК» соответствует требованиям пожарной безопасности установленными в ГОСТ Р 53292-2009. Используется для внутренних работ в жилищно-гражданском строительстве и в быту. «НЕГОРИН-ЛАК» наносится на деревянные конструкции, не подвергающиеся последующей механической обработке и контакту с водой, что может привести к снятию, повреждению покрытия, ухудшению его внешнего вида. «НЕГОРИН-ЛАК» не предназначен для обработки пола, так как не обладает достаточной износостойкостью.	-	350 гр.	-	-	Огнезащитный свойства до (10 лет)	20 кг (Ведро) 10 кг (Ведро) 5 кг (Ведро)	434,00 руб.	413,00 руб.



	Стабистерм-107 лак износостойкий	Предназначен для нанесения на деревянные поверхности и материалы на основе древесины, в том числе ЛДСП, ЛДВП, ЛМДФ, ламинированные бумагой или пленкой ПВХ. Обладает всеми свойствами паркетных лаков. Подходит для покрытия полов и любых конструкций из древесины. Цвет: прозрачный, полуглянцевый. Соответствует классу пожарной опасности строительных материалов КМ-2. Поставляется в виде комплекта по 5кг: Компонент "А" (Основа) и Компонент "Б" (Отвердитель)	-	350 гр.	-	-	Огнезащитный свойства до (10 лет)	4 кг (Ведро)	2 750,00 руб.	2 600,00 руб.
	Разбавитель для Стабистерм-107 лак	Применяется для разбавления лака до необходимой вязкости	-	-	-	-	-	4 кг (Ведро)	210,00 руб.	195,00 руб.
Защита путей эвакуации										
	НЕГОРИН-КМ	Краска предназначена для внутреннего и наружного окрашивания зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсоволокнистым и асбестоцементным, металлическим грунтованным поверхностям. Краска предназначена для окраски пола, так как обладает достаточной износостойкостью. Краска обеспечивает класс пожарной опасности – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т1, РП1) и может применяться на путях эвакуации.	-	-	-	200 гр	Огнезащита Снаружи 5 лет Внутри до 15 лет		127,00 руб.	121,00 руб.
	Нортовская краска негорючая	Отделочное силикатное покрытие для окрашивания стен из бетонных, каменных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных материалов. Для внутренних работ. Образуется пожаробезопасное покрытие с классом пожарной опасности КМ0 по негорючему основанию. Предотвращает появление плесневых грибов и других микроорганизмов на обработанной поверхности. Расход не менее 150 г/м2				150 гр	Внутри отапливаемых и не отапливаемых помещений 10 лет.		3 765,00 руб.	3 386,00 руб.
Антисептические составы										
	Компонент-Б	Состав защищает древесину от биоповреждений плесневыми и деревоокрашивающими грибами, проникая глубоко внутрь ее волокон. Предназначен для защиты внутренних деревянных конструкций (рубленных и оцилиндрованных бревен, клееного бруса, стропил, балок, лаг и т.д.) Подходит для обработки ткани. Для закрытых помещений	300гр	-	-	-	Биозащита Свойства до 5 лет		66,00 руб.	63,00 руб.
	"АнКар" Отбеливатель Марка-А	Состав предназначен для поверхностного осветления слабо пораженных (потемневших) деревянных конструкций, потемневших в результате воздействия деревоокрашивающих и плесневых грибов, а также воздействия атмосферных и временных факторов. Допускается применение состава по бетону, кирпичу, плитке, черепице с целью удаления с поверхности плесени, грибка, водорослей и лишайников.	250-450гр	-	-	-	Состав отбеливающий		78,00 руб.	74,00 руб.

	"АнКар" Отбеливатель Марка-Б	Состав предназначен для осветления значительно пораженных деревянных (потемневших) конструкций потемневших в результате воздействия деревоокрашивающих и плесневых грибов, а также воздействия атмосферных и временных факторов. Допускается применение состава по бетону, кирпичу, плитке, черепице с целью удаления с поверхности плесени, грибка, водорослей и лишайников.	250-450гр	-	-	-	Состав отбеливающий	101,00 руб.	96,00 руб.
	"АнКар"	Состав предназначен для защиты древесины и изделий из нее от плесневых и окрашивающих грибов, вызывающих процессы гниения и биоповреждений, для декоративного окрашивания древесины (в том числе под ценные породы древесины). Состав может применяться как внутри, так и снаружи помещений.	300гр	-	-	-	Состав защитный	392,00 руб.	373,00 руб.
	"АнКар" Декор	Защитно-декоративное покрытие предназначено для окрашивания деревянных поверхностей, в том числе под ценные породы древесины (цвет покрытия смотрите на упаковке), для защиты древесины, кирпичной кладки, бетонных поверхностей, камня и других материалов от факторов разрушающего действия влажности и атмосферных условий. При использовании бесцветного варианта покрытия, древесина тонируется в желтоватый цвет, подчеркивается её текстура. Используется в жилищно-гражданском строительстве и в быту. Покрытие пожаро-взрывобезопасно.	200-350гр	-	-	-	Состав защитный Свойства до 5 лет	297,00 руб.	283,00 руб.
	"АнКар" Декор концентрат	Декоративное покрытие «АнКар-Декор» предназначено для декоративной окраски деревянных поверхностей, кирпичной кладки, бетонных поверхностей, камня и других пористых материалов. Окрашивание, в том числе под ценные породы древесины (цвет покрытия смотрите на упаковке). При использовании покрытия древесина тонируется, подчеркивается её текстура. Поставляется в концентрированном виде. Концентрат разводится водой в соотношении 1:10 (одна часть концентрата и десять частей воды).	200-350гр	-	-	-	Состав защитный Декоративный Свойства до 5 лет	1 058,00 руб.	1 008,00 руб.
	"АнКар" АкваСтоп	Пропитка предназначена для защиты строительных и отделочных материалов: ракушечник, керамический и силикатный кирпич, искусственный и природный камень, черепица, шифер, бетон, газобетон, пенобетон, керамзитобетон, цементно-песчаная штукатурка, шлакоблоки, гипсокартон, брусчатка. Предотвращает появление высолов, грибка, внутренних микротрещин. Пропитка так же применяется для модификации бетонов, цементно-песчаных стяжек и штукатурок, для отсечной гидроизоляции сооружений (фундаменты, стены подвалов, цоколи) – как гидрофобизирующая добавка. Поставляется в концентрированном виде. Концентрат разводится водой в соотношении 1 : 5 (одна часть концентрата и пять частей воды).	150-500гр	-	-	-	Пропитка гидрофобизирующая	454,00 руб.	432,00 руб.

	"АнКар" Антикор CF	Состав предназначен для обработки чистых и ржавых металлических поверхностей , изготовленных из низколегированных или углеродистых сталей. Состав удаляет ржавчину и предотвращает ее повторное появление. Образует фосфатную пленку, которая подготавливает поверхность для нанесения лакокрасочного покрытия. Применяется, как на ржавых, так и на чистых металлических поверхностях.	80-100гр	-	-	-	Состав фосфатирующий		170,00 руб.	162,00 руб.
	"АнКар" гидрофобизатор для древесины	Состав предназначен для защиты дерева от влаги, не давая ей намокать и соответственно загнивать. Состав может применяться для наружных и внутренних работ. Состав образует на деревянной поверхности идеальный защитный барьер - не пропускающий воду, но благодаря своим пористым свойствам, с легкостью испаряющий лишнюю влагу, впитанную древесиной. Благодаря данному свойству, дерево сохраняет возможность "дышать". Покрытие помогает древесине надолго оставаться свежей и здоровой.	150гр	-	-	-	Пропитка Гидрофобизирующая		473,00 руб.	450,00 руб.
	"АнКар" масло для древесины	Защитный состав на масляной основе для древесины. Состав предназначен для защиты дерева от влаги, не давая ей намокать и соответственно загнивать. Состав обеспечит вид натурального дерева естественных тонов с подчеркнутыми волокнами и текстурой, защищает обработанную поверхность от разрушительного воздействия воды, а также от растрескивания, отслаивания. Состав не препятствует проникновению воздуха и пара, тем самым сохраняя ключевые характеристики древесины неизменными, предотвращает образование грибка и плесени.	100гр	-	-	-	Защитный состав		714,00 руб.	680,00 руб.
	"АнКар" Антистатик	Состав рекомендуется использовать для обработки различных непористых поверхностей (пластика и полимерных покрытий, ПВХ, резины, керамической плитки, стекла и т. п.) с целью меньшего оседания пыли на поверхности. Средство применяется для антистатической поверхностной обработки полов, технологического оборудования, тары, инструментов, приборов и оргтехники, мебели, различных изделий и материалов в промышленности и быту.	-	-	-	-	Состав с антистатическим эффектом		158,00 руб.	150,00 руб.
	Антисептик «Nortex®»-Lux для древесины	здоровой и поражённой древесины, для наружных и внутренних работ. Рекомендован для обработки поверхностей, эксплуатируемых в жёстких условиях (болотистые местности, приморские районы), зонах риска (места с повышенной влажностью; полы и нижние венцы строений; места контакта с почвой, поверхности, подверженные прямому воздействию осадков, воды или подвергаемые механическому трению). Уничтожает плесень, водоросли и	80 гр.	-	-	-	Антисептические свойства внутри помещения до (18 лет) снаружи до (8 лет)	40 кг (Бочка)	8 392,70 руб.	7 298,00 руб.
								20 кг (Бочка)	5 077,25 руб.	4 415,00 руб.
								9 кг (Ведро)	2 444,90 руб.	2 126,00 руб.
								2,8 кг (Ведро)	814,20 руб.	708,00 руб.
								0,9 кг (Ведро)	280,60 руб.	244,00 руб.
	Антисептик «Nortex®»-Lux для бетона	здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жёстких условиях. Для наружных и внутренних работ. Рекомендован для обработки поверхностей, эксплуатируемых в жёстких условиях (болотистые местности, приморские районы), зонах риска; Уничтожает плесень, водоросли и препятствует их повторному появлению. Можно использовать внутри бань и саун; Не тонирует, плёнку на поверхности не образует;	80 гр.	-	-	-	Антисептические свойства внутри помещения до (18 лет) снаружи до (8 лет)	40 кг (Бочка)	8 392,70 руб.	7 298,00 руб.
								20 кг (Бочка)	5 077,25 руб.	4 415,00 руб.
								9 кг (Ведро)	2 444,90 руб.	2 126,00 руб.
								2,8 кг (Ведро)	814,20 руб.	708,00 руб.
								0,9 кг (Ведро)	280,60 руб.	244,00 руб.

	Антисептик «Nortex®»-Doctor для древесины	высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой древесины и материалов на её основе. Для наружных и внутренних работ. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению. Защищает от жука-древоточца. Снижает растрескивание древесины; Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей и животных; Не тонирует древесину, плёнку на поверхности не	120 гр.	-	-	-	Антисептические свойства внутри помещения до (10 лет) снаружи до (5 лет)	21 кг (Бочка)	3 075,10 руб.	2 674,00 руб.
								9,5 кг (Ведро)	1 489,25 руб.	1 295,00 руб.
								3 кг (Ведро)	501,40 руб.	436,00 руб.
								0,95 кг (Ведро)	170,20 руб.	148,00 руб.
	Антисептик «Nortex®»-Doctor для бетона	Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового бетона, камня, кирпича. Для наружных и внутренних работ. Уничтожает плесневые грибы, водоросли и препятствует их повторному появлению. Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей и животных; Не тонирует, плёнку на поверхности не образует; Увеличивает срок службы строений.	120 гр.	-	-	-	Антисептические свойства внутри помещения до (10 лет) снаружи до (5 лет)	21 кг (Бочка)	3 075,10 руб.	2 674,00 руб.
								9,5 кг (Ведро)	1 489,25 руб.	1 295,00 руб.
								3 кг (Ведро)	501,40 руб.	436,00 руб.
								0,95 кг (Ведро)	170,20 руб.	148,00 руб.
	Невымываемый антисептик «Nortex®»-Alfa	для обработки любых поверхностей, в том числе и в зонах риска, для профилактики и лечения пораженных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Защита различных материалов и поверхностей от синевы, плесени, водорослей; Отлично впитывается и не вымывается. Высокая проникающая и впитывающая способность антисептика. Не вымывается под действием воды. Даже в зонах риска и жёстких условиях эксплуатации достаточно нанести от 80 г/м2. Возможна обработка	80 -150 гр.	-	-	-	Антисептические свойства внутри помещения до (10 лет) снаружи до (5 лет)	0,75 кг (Ведро)	913,10 руб.	794,00
	Антисептик «Нортекс®»-Доктор ЗИМНИЙ	древесины и материалов на ее основе, бетона, камня, кирпича при температуре от -10°С с целью защиты от плесневых, древоокрашивающих грибов, водорослей. Для внутренних и наружных работ. Предназначен для зимней обработки от -10°С. Готов к применению! Не нужно разводить горячей водой или подогревать. Высокоэффективный антисептик. Защищает: древесину от плесени и синевы; бетон, камень, кирпич от плесени и водорослей. Не тонирует поверхность. Сохраняет цвет поверхности.	160 гр.	-	-	-	Антисептические свойства внутри помещения до (10 лет) снаружи до (5 лет)	43 кг (Бочка)	6 254,85 руб.	5 439,00 руб.
								21 кг (Бочка)	3 694,95 руб.	3 213,00 руб.
	Антисептик «Нортекс®»-Транзит»	Антисептик для поверхностной пропитки древесины и пиломатериалов на период транспортировки, хранения и срубов на выдержке. Для наружных и внутренних работ. Защищает от плесени, жука-древоточца на период хранения и транспортировки. Рекомендован для обработки древесины естественной влажности, в том числе свежесрубленной; Возможна обработка при минусовых температурах, состав необходимо подогреть до плюс 20...25°С; Не тонирует древесину, плёнку на поверхности не образует; Не разрушает клеевой слой клеевой древесины, разбавления концентрата 1 кг на 25 л воды	80 гр.	-	-	-	Антисептические свойства до (12-18 месяцев)	41 кг (Бочка) концентрат	20 106,60 руб.	17 484,00 руб.
								19 кг (Бочка) концентрат	9 785,35 руб.	8 509,00 руб.
	Антисептик «Nortex®»-Eco»	для обработки и ухода за различными видами поверхностей. Уничтожает болезнетворные микроорганизмы, вирусы, бактерии, плесень, водоросли, мох, лишайник, предотвращает их повторное появление. Обладает моющим эффектом, удаляет поверхностные загрязнения; Уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов; Не изменяет цвет и физические свойства обработанных материалов, Рекомендован для добавления в строительные растворные смеси при проведении строительно-ремонтных работ; После высыхания безопасны для людей.	80 гр.	-	-	-	-	0,9 кг (Ведро)	303,60 руб.	264,00 руб.
								0,3 кг (Бутыль с распылителем)	243,80 руб.	212,00 руб.

Защитно-декоративные составы и краски										
 <p>ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ</p>	Защитно-декоративный состав «KRASULA®»	<p>Состав для защиты и тонирования древесины, а также материалов на ее основе. Для наружных и внутренних работ. Защищает от УФ-излучений, атмосферных осадков, грязи. Защита до 5 лет; Уничтожает плесень и препятствует её повторному появлению. Защищает от жука-древоточца; Тонирует под ценные породы древесины, проявляет естественную текстуру; Снижает растрескивание древесины, замедляет старение; Возможна обработка древесины с влажностью до 65%; после высыхания безопасны для людей и животных; При комплексном использовании с огнебиозащитным составом «Pirilax»-Prime «KRASULA®» усиливает огнезащитные свойства биопирена.</p>	90-200 гр.	-	-	-	Антисептические свойства внутри помещения до (7 лет) снаружи до (5 лет)	11 л. (Ведро)	2 562,20 руб.	2 228,00 руб.
								3,3 л (Ведро)	836,05 руб.	727,00 руб.
								0,95 л (Банка)	263,35 руб.	229,00 руб.
 <p>ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ</p>	Защитно-декоративный состав «KRASULA®» для интерьеров»	<p>для поверхностной обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску внутри строений. Образует декоративное, водо- и грязезащитное покрытие; Защищает древесину от поражения синевой, плесенью, водорослями, от жука-древоточца; Значительно снижает растрескивание из-за усушки; Замедляет старение; Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей и животных. Обработанная поверхность полуглянцевая шелковистая. Цвет покрытия соответствует палитре или цвету использованного колера. Интенсивность цвета зависит от количества слоёв, вида, исходного цвета.</p>	90-250 гр.	-	-	-	Антисептические свойства внутри отапливаемого помещения до (20 лет) не отапливаемого до (10 лет)	9,5 кг (Ведро)	2 737,00 руб.	2 380,00 руб.
								2,9 кг (Ведро)	875,15 руб.	761,00 руб.
								0,9 кг (Ведро)	273,70 руб.	238,00 руб.
	Защитно-декоративный состав «KRASULA®» для бань и саун»	<p>Для защиты древесины и материалов на её основе внутри бань и саун. Для внутренних работ. Защищает от воды, копоти, грязи, мыльного раствора, жира, пятен от листьев. Содержит натуральный воск; Уничтожает плесень, водоросли и препятствует их повторному появлению. Защищает от жука-древоточца. Препятствует размножению патогенных микроорганизмов; Состав испытан на безопасность при высоких температурах; Сохраняет естественный внешний вид и запах древесины; Не препятствует естественному дыханию древесины; Возможна обработка древесины любой влажности;</p>	90-180 гр.	-	-	-	Антисептические свойства внутри парных и моечных помещений не менее (5 лет) В комнатах отдыха, раздевалках не менее (7 лет)	2,9 кг (Ведро)	772,80 руб.	672,00 руб.
								0,95 кг (Ведро)	271,40 руб.	236,00 руб.
	Защитная краска «KRASULA®» для торцов	<p>защитная краска «KRASULA®» для торцов» предназначена для поверхностной обработки всех пород древесины. Для наружных и внутренних работ. Снижает растрескивание торцевых поверхностей. Защита до 10 лет; Препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги; Защищает от плесени, синевы, водорослей, поврежденный жуком-древоточцем; Препятствует потемнению древесины от УФ-излучений; Содержит</p>	250-350 гр.	-	-	-	Условия открытой атмосферы не менее 5 лет, Внутри неотапливаемых жилых и нежилых помещений не менее 7 лет, Внутри отапливаемых жилых и нежилых помещений не менее 10 лет	15 кг (Ведро)		
								4,5 кг (Ведро)	1 560,55 руб.	1 357,00 руб.
								1,3 кг (Банка)	481,85 руб.	419,00 руб.
 <p>НОВИНКА!</p>	Защитно-декоративный состав «KRASULA®» для древесины тика»	<p>защитно-декоративный состав для защиты и тонирования изделий и конструкций, изготовленных из древесины тикового дерева. Для внутренних и наружных работ. Защищает от выцветания и потемнения от солнечных лучей, осадков, грязи. Уничтожает плесень, синеву, водоросли. Защищает от воздействия соляной морской и пресной воды, мыльного раствора. Замедляет старение, снижает растрескивание, тонирует в благородный цвет. Придаёт золотисто-коричневый оттенок, проявляет</p>	40-70 гр.	-	-	-	Внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений до 7 лет. Наружные поверхности в жестких условиях (Крайний Север, морской климат, приморские районы, болотистые местности) 1 год.	2,6 кг (Ведро)	4 409,10 руб.	3 834,00 руб.
								0,75 кг (Банка)	1 459,35 руб.	1 269,00 руб.

	<p>«Нортовская® краска интерьерная» (белоснежная)</p>	<p>Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1). Образует белоснежное полуматовое покрытие. После высыхания однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность.</p>	-	-	-	120 гр.	внутри отапливаемых жилых и не жилых помещений до 10 лет, внутри не отапливаемых до 6 лет.	15 кг (Ведро)	1 853,80 руб.	1 612,00 руб.	
	<p>Краска для обоев «НОРТ®»</p>	<p>Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания всех типов обоев под покраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев) внутри жилых и нежилых помещений. Подчеркивает рельефный рисунок обоев, колеруется в пастельные тона. Легко наносится на любые виды обоев под покраску, отлично выравнивает мелкие дефекты, не оставляет разводов и подтёков, следов от валика; Высокая эластичность пленки позволяет идеально передать структуру обоев; Тонкое покрытие помогает сохранить фактуру обоев и допускает многократное перекрашивание. После высыхания однородная, без кратеров, пор и морщин белоснежная полуматовая поверхность</p>	-	-	-	120 гр.	внутри отапливаемых жилых и не жилых помещений до 10 лет, внутри не отапливаемых до 6 лет.	15 кг (Ведро)	2 952,00 руб.	2 567,00 руб.	
									4,5 кг (Ведро)	595,70 руб.	518,00 руб.
									1,3 кг (Банка)	184,00 руб.	160,00 руб.
									4,5 кг (Ведро)	947,00 руб.	823,00 руб.
									1,3 кг (Банка)	291,00 руб.	253,00 руб.

